

# IB BOCCHI

## ART.0225 - MICROMETRO MECCANICO A TRE PUNTE



### Micrometro a tre punte meccanico.

Le incudini degli strumenti sono in metallo duro e radenti al fondo della testa dal  $\varnothing$  12,5 per consentire la misurazione dei fori ciechi.

Il giudizio personale dell'operatore è eliminato grazie alla frizione a cricchetto.

Avvitando il manicotto si allargano le incudini sino a contatto delle pareti del foro, a questo punto la frizione slitta applicando la pressione corretta al pezzo.

Questo tipo di frizione evita all'operatore il dover giudicare quanto siano aderenti le incudini contro il pezzo.

Costruito secondo tolleranze ristrettissime.

Fornito in astuccio con chiavi ed anelli di azzeramento certificati "UKAS".

| CODICE | RISOLUZIONE<br>(mm) | CAMPO DI<br>MISURA (mm) | PROFONDITÀ'<br>(mm) | PRECISIONE<br>(mm) |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 01     | 0,005               | 6÷8                     | 58                  | 0,004              |
| 02     | 0,005               | 8÷10                    | 58                  | 0,004              |
| 03     | 0,005               | 10÷12,5                 | 58                  | 0,004              |
| 04     | 0,005               | 12,5÷16                 | 62                  | 0,004              |
| 05     | 0,005               | 16÷20                   | 62                  | 0,004              |
| 06     | 0,005               | 20÷25                   | 66                  | 0,004              |
| 07     | 0,005               | 25÷35                   | 66                  | 0,004              |
| 08     | 0,005               | 35÷50                   | 80                  | 0,004              |
| 09     | 0,005               | 50÷65                   | 80                  | 0,005              |
| 10     | 0,005               | 65÷80                   | 80                  | 0,005              |
| 11     | 0,005               | 80÷100                  | 100                 | 0,005              |
| 12     | 0,005               | 100÷125                 | 115                 | 0,006              |
| 13     | 0,005               | 125÷150                 | 115                 | 0,006              |
| 14     | 0,005               | 150÷175                 | 115                 | 0,007              |
| 15     | 0,005               | 175÷200                 | 115                 | 0,007              |

### BOCCHI SRL

Via Palazzolo, 41 – 25037 Pontoglio (BS) – Italia

Tel. +39 030737252 – Fax: +39 0307376742

[www.bocchicontrol.it](http://www.bocchicontrol.it) – E-Mail: [info@bocchicontrol.it](mailto:info@bocchicontrol.it)

# IB BOCCHI

|    |       |         |     |       |
|----|-------|---------|-----|-------|
| 16 | 0,005 | 200÷225 | 118 | 0,008 |
| 17 | 0,005 | 225÷250 | 118 | 0,008 |
| 18 | 0,005 | 250÷275 | 118 | 0,009 |
| 19 | 0,005 | 275÷300 | 118 | 0,009 |

| <b>CODICE</b> | <b>LETTURA<br/>(mm)</b> | <b>CAMPO DI<br/>MISURA<br/>(mm)</b> | <b>PRECISIONE<br/>(mm)</b> |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 20            | 0,005                   | SET 6÷10                            | 0,003                      |
| 21            | 0,005                   | SET 10÷20                           | 0,003                      |
| 22            | 0,005                   | SET 20÷50                           | 0,004                      |
| 23            | 0,005                   | SET 50÷100                          | 0,005                      |

## **BOCCHI SRL**

Via Palazzolo, 41 – 25037 Pontoglio (BS) – Italia

Tel. +39 030737252 – Fax: +39 0307376742

[www.bocchicontrol.it](http://www.bocchicontrol.it) – E-Mail: [info@bocchicontrol.it](mailto:info@bocchicontrol.it)